



Description du produit

Chariots à fond mobile anodisé

- Chariots de manutention en métal léger avec surface lisse et anodisée
- Profilés pressés robustes aux bords
- Colonne d'angle solide à profilés spéciaux en aluminium de 3 mm
- Protection élastique contre les chocs sur le rebord supérieur offrant une protection efficace du chariot et de son contenu
- Les profilés permettent un mouvement du fond mobile sans frottement quelque soit l'emplacement de la charge
- Avec roues à bandage en caoutchouc plein, anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 2 roulettes pivotantes équipées d'un système de blocage directionnel des roues conforme aux normes de sécurité DIN EN 1757-3 sur les chariots de manutention à commande manuelle

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: chariot de manutention en métal léger avec une surface lisse, surface anodisé

Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein

Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm

Longueur intérieur (mm): 1000

Largeur intérieurs (mm): 650

Hauteur intérieur (mm): 580

Capacité (Ltr): 380

Le code EAN 8719424026863

Type: chariots à fond mobile anodisé

Matériel: aluminium

Groupe secondaire: Chariot de transport

Longueur (mm): 1115

Largeur (mm): 690

Hauteur (mm): 855

Capacité de charge (kg): 70

Type Numéro: 90D1408

Scan de QR-code voor meer informatie

