



Description du produit

Rampe en aluminium de haute qualité avec construction incurvée, jeu de 2 pièces. Une rampe incurvée est largement utilisée pour les machines et véhicules bas. Une construction incurvée garantit qu'il n'y a pas d'angle «profond» entre le point le plus élevé de la rampe et le hayon élévateur / l'élévation. Facile à déplacer grâce au poids léger, 4,3 kg chacun. Le profil antidérapant empêche le glissement.

Capacité de charge maximale 450 kg. Angle idéal 27 degrés. Hauteur idéale de la remorque 68 cm. La capacité de charge dépend de différents facteurs et diminue si :

- la hauteur d'accès de la rampe diminue.
- l'empattement est inférieur à 1250 mm.
- le contact avec la route est inférieur à 100 x 150 mm.
- la répartition du poids est différente de 2/3 sur un essieu et 1/3 sur l'autre essieu.
- les vitesses de montée sont supérieures à 5 km/h.
- il y a des vibrations lors d'accélération ou de freinages brusques.

Les rampes doivent être complètement soulevées avec la partie plate attachée au fond de la remorque afin qu'elle ne puisse pas glisser. Lors du calcul de la capacité de charge, la charge dynamique a été prise en compte et le facteur de sécurité 2 a été utilisé avec un poids supérieur à 500 kg. Calculez le poids comme suit ; poids total du véhicule + carburant (1 litre c'est 1 kg) + poids d'1 personne + poids des accessoires.

* ne convient pas aux véhicules à chenilles !

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: aluminium 200 cm (paire)

Paroi l'avant: en profil antidérapant

Largeur (mm): 200

Capacité de charge (kg): 450

Options: N'est pas adapté pour véhicules à chenilles!

Partie (pièces): 2

Hauteur min (mm): 500

Type: rampe d'accès courbé

Matériel: aluminium

Longueur (mm): 1994

Hauteur (mm): 50

Poids (kg): 4.3

Type Numéro: 86G

Largeur rouler: 200

Hauteur max (mm): 681



Le code EAN 8719424025613

Scan de QR-code voor meer informatie

