



Description du produit

Roulette pivotante en tôle d'acier emboutie, fixation par trous de boulons, bandage caoutchouc thermoplastique gris non extensible, palier lisse, Roue Ø 75 mm, 75KG

Roue : pneu en caoutchouc thermoplastique gris non extensible, avec centre de roue en polypropylène, palier lisse,

Avantages : Utilisation polyvalente pour le transport léger dans les bureaux, les entrepôts, les magasins et les institutions. Peu bruyante, résistante aux chocs et absorbant les vibrations. Roulette pivotante pour les applications légères. Moins adaptée à une utilisation statique à long terme sous une charge maximale.

Applications : Tables de chevet, tables d'ordinateur, présentoirs, poubelles, classeurs, porte-vêtements, distributeurs de cartes de vœux, chariots de nettoyage, égouttoirs, distributeurs de journaux, stands de vente, petits meubles, équipements sportifs.

Surfaces adaptées : planes ou légèrement irrégulières. Ruban adhésif non strié pour utilisation sur carreaux de céramique, linoléum, etc.

Environnement approprié : sec et non humide en permanence. Pour les acides et les alcalis légers.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 75 mm

Paroi l'avant: trou de boulon 11 mm

Traitement de surface: acier inoxydable

Largeur (mm): 25

Roulement: palier lisse

Roues diamètre : 75

Le code EAN 8719424234114

Type: roues pivotante

Matériel: caoutchouc thermo

Perforations: Ø 11 mm

Longueur (mm): 75

Hauteur (mm): 99

Type Numéro: 752088

Résistance à la température: 0 / +40°C

Scan de QR-code voor meer informatie



