



Description du produit

Transpalette manuel Kruizinga.nl de haute qualité, fiabilité au meilleur prix. Les grandes roues directrices permettent au transpalette de tourner très légèrement : manœuvrez les palettes facilement et en toute légèreté de A à B. La poignée confortable commande manuellement le levage, la conduite et l'abaissement du transpalette. Le châssis sans torsion est constitué d'une construction en acier robuste et d'un revêtement en poudre particulièrement résistant à l'usure. Roues de charge tandem en polyuréthane : de haute qualité, confortables et silencieuses. Les roues tandem sont particulièrement performantes sur les surfaces irrégulières et lors de la prise transversale des palettes, ce qui facilite la manutention et minimise le chargement ponctuel. Capacité de charge jusqu'à 2500 kg.

Espace entre les 2 fourches : 220 mm

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: hauteur de lever 85-200 mm

Roues devant: polyéthylène (roue conduire)

Couleur: jaune

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1150

Hauteur (mm): 1230

Capacité de charge (kg): 2500

Poids (kg): 75

Type Numéro: 1542

Type: fourche standard 1150 mm

Matériel: acier

Roues derrière: polyéthylène (tandem)

Couleurs RAL: 1003

Longueur (mm): 1555

Largeur (mm): 540

Hauteur intérieur (mm): 85

Réalisation: transpalette manuel

Options: fourche standard

Le code EAN 8719424035797

Scan de QR-code voor meer informatie

