



Description du produit

Porte-fûts avec bac de récupération et pare-éclaboussures. Ce porte-fûts offre de la place pour un fût de 1 200 litres. Le cadre et le bac de récupération sont en acier peint. La capacité du bac d'égouttage est de 223 litres. Les rayonnages sont empilables et faciles à saisir par un chariot élévateur à fourche ou un transpalette.):

Une installation de stockage doit être construite de manière à ce que le liquide dangereux qui fuit ou se répand soit recueilli dans un récipient. A cet effet, le conteneur de collecte doit avoir une capacité d'au moins 110% du plus gros colis. Toutefois, si 10 % du contenu total des colis est supérieur à 110 % du contenu du plus gros colis, alors la capacité de collecte doit être égale à 10 % du contenu total des colis réunis. Le récipient de collecte doit être suffisamment résistant aux liquides stockés.

La capacité de collecte ne s'applique qu'aux liquides. Les emballages vides et non nettoyés ne comptent pas. L'installation de collecte peut également être réalisée en stockage. Le choix de l'emplacement de l'installation de collecte peut dépendre des liquides dangereux stockés. Kruizinga.nl n'est pas responsable du type d'utilisation !

Attention ! Toute forme de modification n'est pas autorisée. Si tel est le cas, tous les règlements deviendront caducs.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: pour 1 x 200 l fût

Parois: panneaux protecteurs contre éclaboussures de 3 côtés

Paroi l' avant: 1000kg/m²

Couleur: incolore

Longueur (mm): 755

Hauteur (mm): 1590

Poids (kg): 122

Type Numéro: 41G

Le code EAN 8719424007749

Type: Bac de rétention

Matériel: acier

Fond: avec grillage galvanisé

Groupe secondaire: Bac de rétention acier

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 755

Réalisation: gerbable - sans certificat de levage

Capacité l(ltr): 225

Spécification extraordinaire: StewaR approuvé (DE)

Scan de QR-code voor meer informatie



