



Description du produit

Bac de récupération en acier laqué adapté à douze fûts de 200 litres. Le bac de récupération est en acier peint et la grille en acier galvanisé à chaud. Le volume de collecte est de 470 litres. Les supports sur la face inférieure facilitent le déplacement du bac d'égouttage avec un chariot élévateur ou un transpalette.

Directive pour le stockage et le stockage temporaire des bacs de récupération en ce qui concerne la sécurité incendie, la sécurité au travail et la sécurité environnementale selon PGS 15 (substances dangereuses de la série de publications) :

Une installation de stockage doit être construite de telle manière qu'une fuite ou un déversement dangereux le liquide est recueilli dans un récipient. A cet effet, le conteneur de collecte doit avoir une capacité d'au moins 110% du plus gros colis. Toutefois, si 10 % du contenu total des colis est supérieur à 110 % du contenu du plus gros colis, alors la capacité de collecte doit être égale à 10 % du contenu total des colis réunis. Le récipient de collecte doit être suffisamment résistant aux liquides stockés.

La capacité de collecte ne s'applique qu'aux liquides. Les emballages vides et non nettoyés ne comptent pas. L'installation de collecte peut également être réalisée en stockage. Le choix de l'emplacement de l'installation de collecte peut dépendre des liquides dangereux stockés. Kruizinga.nl n'est pas responsable du type d'utilisation !

Attention ! Toute forme de modification n'est pas autorisée. Si tel est le cas, tous les règlements deviendront caducs.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: pour 12 x 200 l fûts

Parois: Toutes les parois sont fermées

Paroi l' avant: 1000kg/m2

Couleur: bleu

Traitement de surface: laqué

Largeur (mm): 1300

Capacité (Ltr): 470

Capacité l(ltr): 470

Type: stockage de fûts

Matériel: acier

Fond: avec grillage galvanisé

Groupe secondaire: Bac de rétention acier

Couleurs RAL: 5012

Longueur (mm): 3880

Hauteur (mm): 200

Poids (kg): 277

Type Numéro: 410-395



Spécification extraordinaire: StewaR approuvé (DE)

Le code EAN 8719424007848

Scan de QR-code voor meer informatie

