



Description du produit

Le bac en tôle d'acier profilée qui résiste aux manutentions les plus dures

- Rempli superposable en 3 étages
- Déversement avec traverse et commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- avec un faux fond perforé un robinet de vidange

trous de tamis de diamètre: 3 mm, division 6

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: avec un faux fond perforé un robinet de vidange

Parois: Toutes les parois sont fermées

Groupe secondaire: Benne auto basculante

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 1000

Hauteur (mm): 900

Hauteur utile (mm): 800

Hauteur d'empilage (mm): 900

Capacité (Ltr): 900

Charge d'empilage (kg): 4000

Spécification extraordinaire: étanche à l'huile et à l'eau

Type: autobasculant

Matériel: acier

Fond: fond égal, 3 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 1200

Largeur intérieurs (mm): 950

Hauteur intérieur (mm): 790

Hauteur d'insertion (mm): 80

Capacité de charge (kg): 2000

Poids (kg): 129

Type Numéro: 17-2

Le code EAN 8719424071153

Scan de QR-code voor meer informatie

