



Description du produit

Chariot-ESD fermé conductrice d'électricité avec porte à double battant avec serrure à cylindre. Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé RAL 7015. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles gris clair conforme à la Norme DIN 68765. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP: chariot équipé de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: fermentable/ plate-forme réglable

Parois: grillagé , maille de 40*40*4 mm

Paroi l' avant: grillagé 40*40*4 mm

Groupe secondaire: Chariot étagère

Couleur: gris

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1200

Largeur intérieurs (mm): 780

Capacité de charge (kg): 750

Type Numéro: 9392

Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Type: Fetra ESD chariot à plateaux

Matériel: conducteur d' électricité

Fond: fond fermé

Roues devant: 2 roues fixes, décharge électrostatique, caoutchouc, 200 mm

Roues derrière: 2 roues pivotantes, décharge électrostatique, caoutchouc, 200 mm avec frein

Couleurs RAL: 7015

Longueur (mm): 1250

Largeur (mm): 880

Hauteur (mm): 1800

Poids (kg): 175

Hauteur d'étage (mm): 292/582/882/1182/1482

Le code EAN 8719424210668

Scan de QR-code voor meer informatie



