



Description du produit

Rampe pliante en aluminium de qualité professionnelle 300 cm, lot de 2 pièces. Très approprié pour le transport de tondeuses à gazon, de véhicules agricoles légers, de calèches et de voiturettes de golf. Facile à déplacer grâce à son poids léger et une fois plié, il prend peu de place. Le profil antidérapant empêche le glissement. Capacité de charge par ensemble ; 590 kg avec un empattement de 100 cm. Convient pour une hauteur de rampe de 48 à 84 cm.

Cette rampe est livrée en standard avec un raccord A et un plancher plat 1 , voir photos de détail. Il est éventuellement possible d'ajuster cela à votre goût, veuillez nous contacter pour les possibilités ou indiquer votre préférence lors du processus de commande.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: aluminium 300 cm (paire)

Fond: la face mouvante en profil antidérapant

Largeur (mm): 400

Poids (kg): 23

Partie (pièces): 2

Hauteur max (mm): 840

Type: rampe d'accès pliable

Matériel: aluminium

Longueur (mm): 3000

Capacité de charge (kg): 590

Type Numéro: AOS-F

Hauteur min (mm): 480

Le code EAN 8719424024807

Scan de QR-code voor meer informatie

