KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d’article : 716NBS41SR1770

Description du produit

Conteneur roulant emboîtable en acier galvanisé avec 2 roues pivotantes (freinées) et 2 roues fixes en caoutchouc. Ces roues sont en caoutchouc élastique et offrent un excellent confort de conduite. Le conteneur à roulettes est équipé d'une porte et d'un plancher rabattable. Grâce au train de roulement en A, plusieurs conteneurs à roulettes peuvent être glissés les uns dans les autres de manière compacte. Le plancher est articulé vers le haut et la porte est articulée contre l'une des parois latérales. Ces parois latérales sont repliées de manière pivotante vers l'intérieur. Cela vous permet de gagner un espace considérable lors du stockage et du transport.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: A-châssis, emboitables
Parois: grillagé
Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein
Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm
Couleur: incolore
Longueur (mm): 729
Largeur (mm): 818
Hauteur (mm): 1770
Capacité de charge (kg): 500
Type Numéro: 704S06
Le code EAN 8719424140132

Type: 4-parois porte complet
Matériel: acier
Fond: acier
Groupe secondaire: 4 côtés
étages: 1 * à charnière
Traitement de surface: Galvanisé électrolytrique
Longueur intérieur (mm): 673
Largeur intérieurs (mm): 769
Hauteur intérieur (mm): 1538
Réalisation: incl. 1 étagère
Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein

Scan de QR-code voor meer informatie