



#### Description du produit

Roulette Ø 100 mm en caoutchouc avec frein pour rendre mobiles les rayonnages de stockage de type 55, permettant ainsi de les déplacer facilement. La surface de roulement est en caoutchouc, ce qui assure une bonne adhérence sur des surfaces variées tout en offrant des propriétés d'absorption des chocs, utiles lors du déplacement de charges sur un rayonnage de stockage. Une capacité de charge de 90 kg par roue, ce qui signifie qu'il est capable de supporter de lourdes charges sans s'effondrer, ce qui est crucial pour les rayonnages de stockage où la répartition du poids et la stabilité sont importantes. Le frein offre une sécurité et une stabilité accrues, en particulier lorsque le rack de stockage doit être bloqué en place pour éviter qu'il ne se déplace. La roulette peut pivoter sur 360 degrés, ce qui facilite le changement de direction de la charge, même dans les espaces restreints. Le boîtier est en acier galvanisé, ce qui garantit sa durabilité et sa résistance à la corrosion. Cela est essentiel pour une utilisation à long terme, même dans des environnements humides ou exposés à différents éléments. Fourni avec un support de montage et les fixations correspondantes, il est facile à monter sous les montants du rack de stockage.

Attention ! Livré par 1 pièce !

#### Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 100 mm

Couleur: incolore

Capacité de charge (kg): 90

Spécification extraordinaire: y compris le support de montage et le matériel de fixation

Type: roue pivotante avec frein

Matériel: caoutchouc

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Type Numéro: 55-WIEL

Le code EAN 8719424235524

Scan de QR-code voor meer informatie

