



#### Description du produit

590/5000

Avantages : Pour le transport mi-lourd sur sols lisses. Faible résistance au roulement. Relativement insensible à la résistance aux coupures et très durable. Fonctionnement silencieux et non marquant. Surface lisse, hygiénique.

Applications : chariots industriels, manutention dans les usines, conteneurs à déchets, conteneurs d'expédition, usines métallurgiques et chimiques, conteneurs roulants à charge moyenne, chariots à outils, chariots d'entrepôt.

Surface appropriée : surface lisse et dure telle que carrelages, ciments et enduits .

Environnement adapté : tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour alcool, glycol, huiles et graisses minérales.

#### Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 100 mm

Paroi l' avant: pivotante à oeil 13 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 100

Hauteur (mm): 128

Roulement: roulement à billes

Résistance à la température: -20 / +60°C

Type: roue pivotante avec frein

Matériel: roue-polyuréthane

Perforations: ø 13 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 37

Capacité de charge (kg): 200

Type Numéro: 75416101

Le code EAN 8719424147162

Scan de QR-code voor meer informatie

