



Description du produit

pour plus d'informations, voir le manuel.

Avantages : Utilisation polyvalente avec d'excellentes propriétés de roulement. Silencieux et amortisseur de vibrations, sans traces.

Applications : flight case, roues de conteneurs roulants, chariots industriels, flight case, théâtre et divertissement, caoutchouc élastique bleu

Surface appropriée : presque toutes les surfaces. Surfaces inégales telles que briques de clinker, sols endommagés et obstacles tels que seuils.

Environnement adapté : Sec et non humide en permanence. Avec des produits chimiques faibles.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 125 mm

Paroi l' avant: plaque de base 105x85 mm

Perforations: Ø 9 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 35

Capacité de charge (kg): 180

Roulement: roulement à rouleaux

Résistance à la température: -20 / +60°C

Type: roue pivotante avec frein

Matériel: roue-caoutchouc-élastique

Distance entre perforations: 80x60 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 125

Hauteur (mm): 155

Poids (kg): 1

Type Numéro: 754657

Le code EAN 8719424013627

Scan de QR-code voor meer informatie

