KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d'article : 75.146.542.263

Description du produit
Roulettes pivotantes pneumatiques industrielles

support : acier embouti, double recirculation de billes dans la couronne d'orientation, zingué blanc, passivé bleu, montage sur plaque supérieure
roue : profil de bloc pneumatique, avec corps de roue en polyamide, roulement à rouleaux,

Avantages : pour les transport lourd de, par exemple, produits sensibles aux chocs ou sur une surface de surface irrégulière/non pavée. Faible bruit et amortissement des vibrations.

Applications : Excellent amortissement des chocs. Faible résistance au roulement sur sols irréguliers. Très peu encombrant au sol grâce aux pneumatiques.

Surface appropriée : Pratiquement toutes les surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les surfaces inégales telles que les pavés, les sols endommagés et les obstacles tels que les seuils. Surfaces non pavées.
Environnement approprié : Sec et non humide en permanence. Pour produits chimiques doux.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: Ø 252 mm
Paroi l' avant: plaque de base 175x140 mm
Perforations: Ø 11 mm
Traitement de surface: Galvanisé électrolytrique
Largeur (mm): 85
Capacité de charge (kg): 150
Type Numéro: 755422

Type: roue pivotante avec frein
Matériel: Pneu gonflable
Distance entre perforations: 140x105 mm
Couleur: incolore
Longueur (mm): 260
Hauteur (mm): 290
Roulement: roulement à rouleaux
Le code EAN 8719424167993

Scan de QR-code voor meer informatie

KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d'article : 75.146.542.263

KRUIZINGA.NL®
Opslag- en transportmiddelen

KRUIZINGA.DE®
Lager- und Transportmittel

KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

KRUIZINGA.COM®
Material handling equipment