



Description du produit

pour plus d'informations, voir le manuel.

Avantages : Pour le transport moyen-lourd sur des sols plats. Faible résistance au roulement. Relativement insensible aux entailles et très résistant à l'usure. Pneu non marquant, fonctionnement silencieux, hygiénique.

Applications : chariots industriels, manutention dans les usines, conteneurs à déchets, conteneurs de transport, entreprises métallurgiques et chimiques, conteneurs roulants de poids moyen, chariots à outils, chariots d'entrepôt.

Convient surface : dure et plane comme les carreaux, le ciment et les enduits.

Environnement approprié : sec et non humide en permanence. Avec de l'alcool, du glycol et de nombreux acides, bases et produits chimiques.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 100 mm

Paroi l' avant: plaque de base 105x85 mm

Perforations: Ø 9 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 38

Capacité de charge (kg): 200

Roulement: roulement à billes

Le code EAN 8719424014198

Type: roue pivotante avec frein

Matériel: roue-polyuréthane

Distance entre perforations: 80x60 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 100

Hauteur (mm): 128

Poids (kg): 1

Type Numéro: 758441

Scan de QR-code voor meer informatie

