



Description du produit

Roulette pivotante à platine et frein - Capacité de charge 1200 kg

- Roulette pivotante à platine et frein.
- Collier et platine en acier mécano-soudé.
- Excellente résistance à l'usure.
- Bandage polyuréthane moulé.
- Modèle : Roulette pivotante
- Ø (mm) : 250 mm
- Type de moyeu : ROULEMENT À BILLES
- Largeur de bande de roulement (mm) : 50 mm
- Hauteur totale (mm) : 305 mm
- Trous de montage centre à centre : 105 x 80/75 mm
- Max. (kg) : 1200 kg
- Couleur : NOIR/MARRON
- Norme EN : EN 12533
- Charge min. température de fonctionnement (°C) : -20 °C
- Max. de fonctionnement (°C) : +60 °C
- Ø de l'œillet de fixation (mm) : 11 mm
- Type de montage : avec plaque de base
- Longueur de la plaque de base (mm) : 135 mm
- Matériau du cadre de roue : Acier
- Largeur de la plaque de base (mm) : 110 mm
- Course (mm) : 61 mm
- Type de bande de roulement : POLYURÉTHANE
- Utilisation : MANUTENTION DE MARCHANDISES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Spécifications

Classification d'article: Occasion

Type: roue pivotante avec frein



Exécution: Ø 250 mm
Paroi l' avant: plaque de base 105x85 mm
Longueur (mm): 250
Hauteur (mm): 305
Poids (kg): 10
Type Numéro: A171070
Le code EAN 8719424198058

Matériel: roue-polyuréthane
Perforations: Ø 11 mm
Largeur (mm): 50
Capacité de charge (kg): 1200
Roulement: roulement à billes
Résistance à la température: -20 / +60°C

Scan de QR-code voor meer informatie

