



Description du produit

Avantages : Pour le transport moyen-lourd sur sols plats. Faible résistance au roulement. Relativement insensible aux entailles et très résistant à l'usure. Pneu non marquant, fonctionnement silencieux, hygiénique.

Applications : chariots industriels, manutention dans les usines, conteneurs à déchets, conteneurs de transport, entreprises métallurgiques et chimiques, conteneurs roulants de poids moyen, chariots à outils, chariots d'entrepôt.

Convient surface : dure et plate comme les carreaux, le ciment et les revêtements.

Environnement approprié : à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec alcool, glycol, huiles minérales et graisses.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 160 mm

Paroi l' avant: pivotante à oeil 13 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 160

Hauteur (mm): 190

Roulement: roulement à billes

Résistance à la température: -20 / +60°C

Type: roues pivotante

Matériel: roue-polyuréthane

Perforations: ø 13 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 50

Capacité de charge (kg): 300

Type Numéro: 75416101

Le code EAN 8719424147148

Scan de QR-code voor meer informatie

