



#### Description du produit

Avantages : Pour le transport moyennement lourd, par exemple, de produits sensibles aux chocs ou sur une surface irrégulière / non pavée. Faible bruit et amortissement des vibrations.

Applications : Excellente absorption des chocs. Faible résistance au roulement sur sols irréguliers. Très peu encombrant au sol grâce aux pneumatiques.

Surface appropriée : presque toutes les surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur. Surfaces inégales telles que briques de clinker, sols endommagés et obstacles tels que seuils. Surfaces non pavées.

Environnement approprié : Sec et non humide en permanence. Avec des produits chimiques faibles.

#### Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 252 mm

Paroi l' avant: plaque de base 175x140 mm

Perforations: Ø 11 mm

Traitement de surface: Galvanisé électrolytrique

Largeur (mm): 85

Capacité de charge (kg): 150

Type Numéro: 755422

Type: roues pivotante

Matériel: Pneu gonflable

Distance entre perforations: 140x105 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 260

Hauteur (mm): 290

Roulement: palier lisse

Le code EAN 8719424013597

Scan de QR-code voor meer informatie

