KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d'article : 75.140.612.200

Description du produit

Avantages : Les pneus pleins en caoutchouc ont une dureté de 80° Shore A et offrent de bonnes caractéristiques de conduite, roulent silencieusement, résistent aux chocs et aux impacts, résistent à la corrosion et ont une résistance au roulement moyenne.

Applications : Chariots industriels, manutention dans les usines, conteneurs à déchets, conteneurs de transport, entreprises métallurgiques et chimiques, conteneurs roulants pour charges moyennes à lourdes, chariots à outils, chariots d'entrepôt.

Surface appropriée : presque toutes les surfaces : surfaces inégales telles que les briques de clinker, les sols endommagés et les obstacles tels que les seuils. La courroie peut laisser des traces noires.
Environnement adapté : Sec et non humide en permanence. Avec des acides et des bases doux.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: Ø 200 mm
Paroi l' avant: pivotante à oeil 13 mm
Couleur: incolore
Longueur (mm): 200
Hauteur (mm): 235
Roulement: roulement à rouleaux
Résistance à la température: -20 / +60°C

Type: roues pivotante
Matériel: roue-caoutchouc-standard
Perforations: ø 13 mm
Traitement de surface: galvanisé à chaud
Largeur (mm): 48
Capacité de charge (kg): 200
Type Numéro: 75612800
Le code EAN 8719424147339

Scan de QR-code voor meer informatie