



Description du produit

pour plus d'informations, voir le manuel.

Avantages : Utilisation polyvalente avec d'excellentes propriétés de roulement. Silencieux et amortisseur de vibrations.

Applications : chariots industriels, manutention dans les usines, conteneurs à déchets, conteneurs de transport, entreprises métallurgiques et chimiques, conteneurs roulants pour charges moyennes à lourdes, chariots à outils, chariots d'entrepôt.

Surface appropriée : Presque toutes les surfaces. Surfaces inégales telles que briques de clinker, sols endommagés et obstacles tels que seuils.

Environnement adapté : Sec et non humide en permanence. Avec des produits chimiques faibles.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 125 mm

Paroi l' avant: plaque de base 105x85 mm

Perforations: Ø 9 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 38

Capacité de charge (kg): 200

Roulement: roulement à billes

Le code EAN 8719424014167

Type: roues pivotante

Matériel: roue-caoutchouc-élastique

Distance entre perforations: 80x60 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 125

Hauteur (mm): 155

Poids (kg): 1

Type Numéro: 758411

Scan de QR-code voor meer informatie

