



Description du produit

Avantages : Les pneus pleins en caoutchouc ont une dureté de 90° Shore A et offrent de bonnes caractéristiques de conduite, roulent silencieusement, résistent aux chocs et aux impacts, résistent à la corrosion et ont une résistance au roulement moyenne.

Applications : Chariots industriels, manutention dans les usines, conteneurs à déchets, conteneurs de transport, entreprises métallurgiques et chimiques, conteneurs roulants pour charges moyennes à lourdes, chariots à outils, chariots d'entrepôt.

Surface appropriée : presque toutes les surfaces : surfaces inégales telles que les briques de clinker, les sols endommagés et les obstacles tels que les seuils. La courroie peut laisser des traces noires.

Environnement adapté : Sec et non humide en permanence. Avec des acides et des bases doux.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: Ø 160 mm

Paroi l' avant: pivotante à oeil 13 mm

Couleur: incolore

Longueur (mm): 160

Hauteur (mm): 190

Roulement: roulement à rouleaux

Résistance à la température: -20 / +60°C

Type: roues pivotante

Matériel: roue-caoutchouc-standard

Perforations: Ø 13 mm

Traitement de surface: galvanisé à chaud

Largeur (mm): 40

Capacité de charge (kg): 180

Type Numéro: 75992800

Le code EAN 8719424147421

Scan de QR-code voor meer informatie

