



Description du produit

Poteau de barrière + plaque de base - Ø 60 mm - un anneau de chaîne - galvanisé. Poteau de barrière amovible avec serrure triangulaire pour les rues et places qui ne sont ouvertes que temporairement à la circulation et fermées en cas de besoin : zones piétonnes, places de marché, parkings, entrées de garages

Risque d'accident minime lors du retrait du poteau : la douille au sol, qui affleure la surface de la chaussée, ne présente qu'une petite ouverture.

Caractéristiques des bornes amovibles

- Trois diamètres de poteaux : 60 mm et 76 mm Ø ou carré 70 x 70 mm
- A ancrer dans le béton avec un manchon de sol (330 mm) ou à cheviller avec une plaque de sol spéciale (béton non compris).
- Démontable avec une serrure triangulaire selon la norme DIN 3223.
- Recommandé par les pompiers pour les locaux et les voies d'accès selon la norme DIN 14 090
- Résistant à la corrosion : galvanisé à chaud et laqué, sur demande uniquement galvanisé à chaud
- Disponible avec 0, 1 ou 2 anneaux de chaîne
- Plaque de montage avec vis et chevilles (incluses)

Conseils :

- Les clés triangulaires ne sont pas incluses. A commander séparément si nécessaire.
- Si nécessaire, commander un manchon de sol supplémentaire dans lequel le poteau peut être rangé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: pôle de protection amovible galvanisé, ø 60 mm

Groupe secondaire: Barrières et Poteaux

Traitement de surface: Galvanisé électrolytique

Hauteur (mm): 1000

Type Numéro: 42-STBP

Type: butée de protection

Matériel: acier

Couleur: incolore

Largeur (mm): 60

Poids (kg): 8

Le code EAN 8719424057058



Scan de QR-code voor meer informatie

